Widok skrajnej ławki i przęsła powtarzalnego



Przekrój I-I



Element prefabrykowany

Element prefabrykowany gr. 100mm, z betonu B20, zbrojony obwodowo 2Ø6 łączone Ø3 co 20cm.



LEGENDA:

1. Blat HPL gr. 6mm, wym. 300x2040mm, mocowany do kątowników za pomocą nitów zrywanych z trzpieniem 5mm (1 otwór stały, pozotałe o większej średnicy), rozstaw nitów 500mm.
   Płyta HPL - wysokociśnieniowy laminat kompaktowy, obrzeża frezowane R=3mm, np. Kronoplan Color Baucompact, kolor U8832 (szary kamienny).
2. Kątownik 45x45x5mm L=2000 (1800)mm, ocynkowany ogniowo.
3. Kotwa uniwersalna do podłoży pełnych, Ø8, tuleja metalowa, ocynkowana ze śrubą, np. KOELNER RBL-M08/10 L=65mm.
4. Podkład betonowy - beton B10.

Detal zamocowania blatu HPL



Temat:	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży				
Obiekt:	Boiska wielofunkcyjne				
Adres obiektu:	Mąkolno, dz. nr 180/1, gm. Sompolno				
Zamawiający:	Gmina Sompolno				
Nazwa rysunku:	**DETAL ŁAWKI**				
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawn.	Podpis	Data	02-2009
Projektant:	*inż. Paweł Sulkowski*	konstr.-budow. I arch. UAB 8346/II/13/90 GP 7342/II/68/91		Skala	Nr rys.
Asystent projektanta:	*Artur Świderski*			1:20	**A-7**