







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Symbol	Schemat	Wymiary otworu S x H [cm]	Ilość sztuk	Uwagi
01		210 x 180	4	Okno dwuskrzydłowe, ze wzocnionym profilem z wysokoudarowego PCV w kolorze białym. Skrzydła rozwierane w tym jedno uchylne. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany (1 szt.).
02		205 x 142	2	Okno dwuskrzydłowe, ze wzocnionym profilem z wysokoudarowego PCV w kolorze białym. Skrzydła rozwierane w tym jedno uchylne. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany (1 szt.).
03		176 x 112	1	Okno dwuskrzydłowe, ze wzocnionym profilem z wysokoudarowego PCV w kolorze białym. Skrzydła rozwierane w tym jedno uchylne. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany (1 szt.).
04		200 x 90	3	Okno dwuskrzydłowe, ze wzocnionym profilem z wysokoudarowego PCV w kolorze białym. Skrzydła rozwierane. Okucia obwiedniowe (obwodowe).

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

Symbol	Schemat	Wymiary otworu S x H [cm]	Ilość sztuk	Uwagi
AL 1		160 x 230	1	Profil ciepły. Wypełnienie skrzydeł: - szyby termooizolacyjne, bezpieczne w klasie P2 od wewnątrz i od zewnątrz - dół: płyta alumin. (90 cm) Dwa zamki patentowe, pochwyty, samozamykacz. Kolor - biały. Skrzydło podstawowe w świetle 90 cm - lewe.
AL 2		160 x 230	1	Profil zimny. Wypełnienie skrzydeł: - szyby termooizolacyjne, bezpieczne w klasie P2 od wewnątrz i od zewnątrz Dwa zamki patentowe, pochwyty, samozamykacz. Kolor - biały. Skrzydło podstawowe w świetle 90 cm - lewe.

UWAGA:

Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie. Stolarkę zamówić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.

Wszystkie rozwiązania okien oraz okuć powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie certyfikatem zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zgłoszoną deklaracją zgodności producenta z tymi dokumentami.