

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G4015 o długości 98,80 m przyległego do cmentarza na działce ozn. nr geodezyjnym 118/1 - obręb Racięcice na terenie gminy Sompolno

Identyfikator kosztorysu: DR. GMINNA G4015

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2009-05-26 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|----------|---|-----------------|---------------|
| 1 | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1 | KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,099 |
| 2 | KNNR 6 803-4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd na cmentarz) 7,6*3,6 | m2 | 27,36 |
| | | 27,36 | |
| 3 | KNNR 6 801-6 Rozebranie podbudowy z betonu gr.15 cm, mechaniczne 4,0*0,60 | m2 | 2,40 |
| | | 2,40 | |
| 4 | KNNR 5 721-1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 7 cm (wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni) | m | 98,80 |
| 2 | 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego KORYTO I PODBUDOWY | | |
| 5 | KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 43 cm, kat.gruntu II-IV 99,0*3,50 | m2 | 346,50 |
| | | 346,50 | |
| 6 | KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i właca wibracyjnego, 99,0*3,50 | m2 | 346,50 |
| | | 346,50 | |
| 7 | KNNR 6 104-4 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsaczającej z piasku gruboziarnistego o grub. po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 346,50 |
| 8 | KNNR 6 113-1 Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm 99,0*3,50 | m2 | 346,50 |
| | | 346,50 | |
| 9 | KNNR 6 113-4 Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 16 - 31,5 mm - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 346,50 |
| 3 | 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAWIERZCHNIE | | |
| 10 | KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy 3,70*98,80 | m2 | 365,56 |
| | | 365,56 | |
| 11 | KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 365,56 |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------|
| 12 | KNNR 6 309-2 Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2 wraz z uszczelnieniem asfaltem złącza z istniejącą nawierzchnią, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km 3,70*98,80 | m2 | 365,56 |
| 13 | KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km - dalsze 15 km | t | 46,00 |
| 14 | KNNR 6 302-1 Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 7,60*3,60 | m2 | 27,36 |
| 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| 15 | KNNR 6 1301-5 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, gr.ścianania 10 cm 1,50*50,0 | m2 | 75,00 |
| 16 | KNNR 6 1302-2 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, gr.namułu do 50 cm - analogia 2*25 | m | 50,00 |
| 17 | 0-0 Wywiezienie ziemi uzyskanej z koryta, ścinki poboczy i pogłębienia rowu na odl. do 5 km wraz z załadunkiem i wyładunkiem (0,43*99,0*3,50+0,10*50,0*1,50+0,30*0,60*50,0)*1,40 | t | 231,69 |