




Widok 1:50




Rzut 1:50



przekrój A-A  
1:20



przekrój B-B  
1:20



UWAGA:

Poręcze przy pochylni przed jej początkiem i za końcem należy przedłużyć o 30 cm  
Wszystkie elementy poręczy przy pochylni - stalowe, malowane farbą proszkową w kolorze RAL 9006  
Słupki balustrad mocować do podłoża za pomocą 4 kołków rozporowych. Mocowanie maskowane dodatkowymi elementami maskującymi

Wymiary należy sprawdzić na budowie

|                            |   |   |                                  |
|----------------------------|---|---|----------------------------------|
| Nazwa zadania:             | Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na część socjalną. |   |                                  |
| Nazwa obiektu budowlanego: | Świetlica wiejska   |   |                                  |
| Adres obiektu budowlanego: | Ryn, gmina Sompolno (działka nr 72, obręb Marsjancki)   |   |                                  |
| Nazwa rysunku:             | Podjazd dla osób niepełnosprawnych ze schodami zewnętrznymi   |   |                                  |
|                            | Imię i nazwisko   | Specjalność i nr uprawnień  | Data:                            |
| Projektant:                | <i>mgr inż. Piotr Żywica</i>  | konstrukcyjno - budowlana GP 7342/18/93                                 | 04.2014                          |
| Projektant:                | <i>inż. Paweł Sulkowski</i>   | konstrukcyjno - budowlana UAB 8346/II/13/90 architekt. GP 7342/II/68/91 | Skala 1:50<br>Nr rys. 10<br>1:20 |