
teren gruntowy
działka nr 152/1
G-5
nN 98.92
Gp+Ż 98.62
Pg//Gp//Ps 97.22
Ps 96.22
95.62
Ps+Ko//Ps(g)
Gp+Ż+KO 94.92
Gp+KO 93.22
Rura ochronna stalowa
d=323,9x8,0 mm L=7,0 m
1:100
1:1000
Przepomopwnia ścieków P2 wg rys. szczegółowego, Rz.d.=93.51
załamanie trasy kąt 2x 45 st
załamanie trasy kąt 2x 45 st
Istn. przyłącze wod. ø25
załamanie trasy kąt 1 st
Istn. kabel telek.
załamanie trasy kąt 1 st
Proj. przyłącze kan. ø160, Rz.d.=96.65
Istn. przyłącze wod. ø32
Istn. wod. wiejski ø150
załamanie trasy kąt 1 st
2.00
20.50
40.00
55.00
53.00
1
2
0
PS 2
1/2
2/2
3/2
4/2
5/2

OZNACZENIE PROFILU: PS 2
POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	99.20	99.21	99.30	99.13	99.10	98.89	98.84	98.77	98.74
RZĘDNA OSI PRZEWODU	97.70	97.70	97.64	97.54	97.52	97.39	97.35	97.23	97.19
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50	1.51	1.66		1.58		1.49		1.55
SPADKI, DŁUGOŚCI	0% 2.00m	0.3%							168.50m 0.46%
ŚREDNICA, MATERIAŁ									
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.00	22.50	56.00	62.50	106.50	117.50	157.10	170.50


G-4
Nn99.42
Pd99.22
Gp//Pg97.92
Proj. przyłącze kan. ø160, Rz.d.=97.27
Studnia spustowa i płucząca – st. bet. d=1200 mm B45,
właz żel. kl. D400 Begu, Rz.d.=96.28
Istn. kabel telek.
Proj. przyłącze kan. ø160, Rz.d.=98.81
Studnia odpowietrzająca i płucząca – st. bet. d=1200 mm B45, właz żel. kl. D400 Begu, Rz.d.=98.54
Istn. kabel NN
załamanie trasy kąt 8 st
Istn. kabel telek.
załamanie trasy kąt 2 st
Istn. wod. wiejski ø150
załamanie trasy kąt 7 st
99.24
99.26
99.34
100.31
100.55
100.52
100.08
99.98
99.57
99.10
96.78
96.76
96.89
98.59
99.02
99.00
98.39
98.25
97.90
97.50
2.50
1.53
1.52
1.73
1.60
95.00m
1.29%
175.00m
0.36
5.50
1.17%
64.00m
0.97%
77.50m
0.27%
261.50
265.50
275.80
407.50
440.50
446.00
498.10
510.00
546.00
587.50
95.00
175.00
5.50
64.00
77.50
30.50
3
4
5
6
St1/2
St2/2
6/2
7/2
8/2


pobocze drogi powiatowej nr 3201 P
działka nr 66
Proj. przyłącze kan. ø160, Rz.d.=97.56
załamanie trasy kąt 8 st
załamanie trasy kąt 2 st
załamanie trasy kąt 3 st
Studnia spustowa i płucząca – st. bet. d=1200 mm B45,
właz żel. kl. D400 Begu, Rz.d.=96.42
załamanie trasy kąt 1 st
załamanie trasy kąt 1 st
99.19
99.20
98.95
98.78
98.52
99.40
99.46
97.43
97.42
97.25
97.08
96.90
97.90
97.96
1.78
1.70
1.70
1.62
1.50
1.50
92.00m
0.34%
50.00m
0.31%
58.00m
1.2%
83.00m
0.08%
71.50m
0.47%
d=160x9,5 mm PE 100, SDR 17, PN10 L=3316.00m
613.50
618.00
61.50
679.50
50.00
7
729.50
58.00
787.50
8
83.00
870.50
9
71.50
942.00
10
9/2
10/2
11/2
St3/2
12/2
13/2


G-3
Gb 100.20
Pd 100.00
Gp+Ż 99.20
Gp+Z//Pd 98.50
Istn. kabel telek.
załamanie trasy kąt 1 st
Studnia odpowietrzająca i płucząca – st. bet. d=1200 mm B45, właz żel. kl. D400 Begu, Rz.d.=98.45
Istn. wod. wiejski ø110
100.15
100.30
100.58
100.19
98.65
98.80
98.93
98.54
1.50
1.65
0.25%
180.00m
52.00m
0.47%
1090.00
1122.00
1174.00
1257.00
180.00
52.00
230.00
11
12
13
14/2
St4/2


Rura ochronna stalowa
d=323,9x8,0 mm L=7,0 m
załamanie trasy kąt 2x 45 st
droga powiatowa 3201 P
załamanie trasy kąt 2x 45 st
załamanie trasy kąt 8 st
załamanie trasy kąt 13 st
Studnia odpowietrzająca i płucząca – st. bet. d=1200 mm B45, właz żel. kl. D400 Begu, Rz.d.=98.62
99.51
100.00
100.10
100.20
100.60
97.85
98.50
98.60
98.70
99.10
1.66
1.50
1.50
1.50
1.50
230.00m
6.51%
10.00
0.26%
38.00m
0.36%
28.00m
0.59%
68.00m
1404.00
1414.00
1452.00
1480.00
1548.00
10.00
38.00
28.00
68.00
14
15
15/2
16/2
17/2
18/2
St5/2

62-80	
Nazwa obiektu	Bu um w
Inwestor	Gm
Faza	Pro
Przedmiot	**PR**
Projektant	inż. upr.
Asystent projektanta	mgr
Skala 1:1000/100	