




## Zestawienie stolarki okiennej

Obiekt: Budynek świetlicy w Mostkach, gm. Sompolno


Wyszczególnienie	Schemat	Wymiary otworu S x H [cm]	Ilość sztuk	Uwagi
<b>O1</b> Okno z Profili pcv		160x 150	1	Profil wzmocnione z wysokoudarowego pcv, szyby termofloat ( $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Okucia obwiedniowe. Kolor okien - biały.

**UWAGA:** Pozostałe okna z odzysku.

## Zestawienie stolarki drzwiowej

Wyszczególnienie	Schemat	Wymiary otworu S x H [cm]	Ilość sztuk	Uwagi
<b>D1</b>		160 x 210	1	Profil ciepły. Wypełnienie skrzydła: - szyba termoizolacyjna, bezpieczna w klasie P2 od wewnątrz i od zewnątrz - dół: płyta alumin. (90 cm) Zamek patentowy, pochwyt, samozamykacz. Kolor biały. Skrzydło w świetle 90 cm (prawe).
Drzwi zewnętrzne stalowe <b>D2</b> (90 x 200)		100 x 205	1L	Drzwi zewnętrzne ocieplone stalowe. Dwa zamki patentowe, pochwyt, samozamykacz. Kolor - Ral 7047. Skrzydło podstawowe w świetle 90 cm (lewe).

## Brama garażowa

Wyszczególnienie	Schemat	Wymiary zamówieniowe S x H [cm]	Ilość kpl.	Uwagi
<b>B1</b>		325 x 350	1	Brama segmentowa - typ STE 40 Hörmann. Kolor - Ral 7047 lub zbliżony.

**UWAGA:**

**Wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie.**

Wszystkie rozwiązania okien i drzwi oraz okuć powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie certyfikatem zgodności z normą lub aprobatą techniczną względnie deklaracją zgodności producenta z tymi dokumentami.