

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNR 2-02 rozdz. 16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		450,00	m-g	450,000	
				RAZEM	450,000
3	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej i wytłornicy pary	m2		
		90,00	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
4	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m2	m2		
		62,00	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
5	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		64,50	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
6	TZKNBK IV - 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	msc		
		47	msc	47,000	
				RAZEM	47,000
7	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		64,50	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
8	TZKNC N- K/VI 1/14-a analogia	Odsalanie cegieł (trzykrotne powtórzenie zabiegu) Krotność = 3	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
9	TZKNBK VIII 05-157	Patynowanie murów z cegły zabytkowej o powierzchni do 5 m2 (scalenie kolorystyczne)	m2		
		8,00	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR AT-26 0304-03 + TZKNC N- K/lt.19-f.04	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie. Impregnacja - nasycenie powierzchni niepolichromowanych - (proste) + sezonowanie	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
11	TZKNC N- K/VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja)	m2		
		11,50	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
12	TZKNBK VIII 01-18	Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem powierzchni na ścianach cegłanych o powierzchni do 5 m2	m2		
		12,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
13	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2		
		12,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000